



Ref.411967

## INTERRUPTORES DIFERENCIALES DX3

DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B

PVR (Sin IVA)

2448,18 €

Vigencia de la tarifa 16/01/2023

Interruptor diferencial DX<sup>3</sup> - 4P- 400V~ 63A - tipo B - 30mA - 4 mód.

### Características del producto

Protege a las personas contra los contactos indirectos.

Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de falla a tierra.

También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

### Características generales

Interruptores diferenciales DX<sup>3</sup>-ID - entrada superior/salida inferior - Cumplen la norma UNE EN 61008-1 - Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna - Tipo A: detectan los defectos de componentes alterna y continua (circuitos especializados: cocinas, placas de cocción, lavadoras, etc.) - Tipo Hpi: detectan los defectos de componentes alterna y continua (tipo A) con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos (ambientes con perturbaciones: circuitos informáticos, impactos de rayos, lámparas fluorescentes, etc.) - Tipo B: detectan los defectos de componentes alterna y continua y los defectos de corriente continua sin ondulación (maquinaria con variación de velocidad, instalaciones fotovoltaicas, centros de atención telefónica, material médico, etc.) - Aptas para auxiliares, mandos motorizados y módulos de conexión DX<sup>3</sup> (excepto Tipo B) - Conexión tornillo/tornillo: entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos

### Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Bienvenido a la Nueva Potencia <sup>3</sup> 63,90 MB
- Catálogo Protección DX<sup>3</sup> / TX<sup>3</sup> 8,30 MB
- Información técnica PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Páginas de catálogo PROTECCION DX3 TERCIARIO MB

- Tablas de selección PROTECCION DX3 TERCARIO MB
- Tríptico diferenciales DX<sup>3</sup> ID - TIPO B 1,1 MB

## Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Certificado AENOR 030/002587 0,26 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

## Descarga documentación técnica



## Ver videos

- Presentación Magnetotérmicos y Diferenciales DX<sup>3</sup> MB